

Fleximodel

FLXS-B



Afwezigheidsfunctie



Fluisterstille werking
van binnendeel



Verticale auto-swing



VRV voor residentiële
toepassing



Online-bediening
via app

Tijdloos flexibel model, ideaal voor ruimtes zonder verlaagd
plafond, met energiebesparende afwezigheidsfunctie

- › Geschikt voor montage aan het plafond of laag aan de wand; dankzij de geringe hoogte past het binnendeel onder een raam
- › De verticale auto-swing laat de uitblaaslamellen automatisch omhoog en omlaag bewegen, zodat een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat in de ruimte
- › De afwezigheidsfunctie houdt tijdens uw afwezigheid de binnentemperatuur op het ingestelde comfortniveau en bespaart zo energie
- › Online-bediening (optioneel): bedien uw binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een app via uw thuisnetwerk of het internet

FLXS-B + RXS-L



Binnendeel		FLXS	25B	35B	50B	60B	
Kleur	Unit	Amandelwit					
Afmetingen	Unit	490x1.050x200					
Geluidsniveau	Koelen/Verwarmen	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	51/51	53/59	60/-	60/59
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog/Standdaard/Laag/Fluïsterstille werking	dB(A)	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Verwarmen	Hoog/Standdaard/Laag/Fluïsterstille werking	dB(A)	37/34/31/29	46/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34
Besturingssystemen	Infrarood afstandsbediening	ARC433B67					


Energieprestatie		FLXS + RXS	25B + 25L	35B + 35L	50B + 50L	60B	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,2/2,5/3,0	-/3,5/-	0,9/4,9/5,3	-	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,2/3,4/4,5	1,4/4,0/5,0	0,9/6,1/7,5	-	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,300/0,668/0,860	0,300/1,215/1,260	0,450/1,720/1,950	-
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,290/0,960/1,490	0,290/1,120/1,850	0,310/1,820/3,540	-
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label	A	B	A	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	
		Pdesign	kW	2,50	3,50		4,90
		SEER	5,19	4,87	5,25		
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	169	252		326
Verwarmen (gematigd klimaat)	Energie label	A	A	A			
		Pdesign	kW	2,50	2,90		4,20
		SCOP	3,80				
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	921	1.068		1.546
Nominale energierendement	EER	3,74	2,88	2,85			
		COP	3,54	3,57	3,35		
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	334	608	860	
		Energie label	Koelen/Verwarmen	A/B	B/A	C/C	

Buitendeel		RXS	25L	35L	50L	60B	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	550x765x285			735x825x300	
Geluidsniveau	Koelen	dB(A)	59	61	62	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	
	Verwarmen	dB(A)	59	61	62		
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog/Laag/Fluïsterstille werking	dB(A)	46/-/43	48/-/44		48/44/-
	Verwarmen	Hoog/Laag/Fluïsterstille werking	dB(A)	47/-/44	48/-/45		48/45/-
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving Min.-Max.	°CDB	-10~46			
	Verwarmen	Omgeving Min.-Max.	°CWB	-15~18			
Koudemiddel	Type/GWP	R-410A/2.087,5					
	Vulling	kg/TCO ₂ eq	1,0/2,1	1,2/2,5	1,7/3,5		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240		1~/50/220-230-240		

EER/COP volgens Eurovent 2012, uitsluitend voor gebruik buiten de EU | Nominale energierendement: koeling bij 35°/27° nominale last, verwarming bij 7°/20° nominale last

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



ECPNL 15-030

12/15



Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe NV in. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze folder met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze folder. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.